

## 241 Ortbetonbau

### 000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

### 200 Schalungen (1)

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

### 260 Schalungen für Decken-, Krag- und Schachtkopfplatten

268 Abschalungen und Konterschaltungen zu Pos. 261 bis 267.

R .900 Abschalungen mit Spezialprodukten

R .910 Liefern und versetzen von WAVEnd-Verzahntes Abschalungselement.

Lieferant:  
profilsager ag  
Alte Hallwilerstrasse 13  
CH-5724 Dürrenäsch

Applikation gemäss Produktdatenblatt Systemhersteller.



R	268.911	Deckenabschalung mit Bewehrungsdurchdringung Produkt WAVEnd 25 Schalhöhe m 0,25. -	A	0.00 m	A .....
R	.912	Deckenabschalung mit Bewehrungsdurchdringung Produkt WAVEnd 30 Schalhöhe m 0,30. -	A	0.00 m	A .....
R	.913	Deckenabschalung mit Bewehrungsdurchdringung Produkt WAVEnd 35 Schalhöhe m 0,35. -	A	0.00 m	A .....
R	.914	Deckenabschalung mit Bewehrungsdurchdringung Produkt WAVEnd 40 Schalhöhe m 0,40. -	A	0.00 m	A .....
R	.915	Deckenabschalung mit Bewehrungsdurchdringung Produkt WAVEnd 45 Schalhöhe m 0,45. -	A	0.00 m	A .....
R	.916	Deckenabschalung mit Bewehrungsdurchdringung Produkt WAVEnd 50 Schalhöhe m 0,50. -	A	0.00 m	A .....
R	.917	Deckenabschalung mit Bewehrungsdurchdringung Zuschlag zu Pos. 268.9.. Schalhöhe: ...cm Mehrhöhe: ...cm -	A	0.00 m	A .....
<b>Total 200</b>		<b>Schalungen (1)</b>			.....
<b>Total 241</b>		<b>Ortbetonbau</b>			.....
<b>Gesamttotal</b>					.....